l'enfant roi
patrons enfants
naissance - 14 ans

Ce lexique est un condensé du vocabulaire technique que nous utilisons dans les patrons de l'Enfant Roi. Le vocabulaire y est, parfois, plus précis afin de mieux vous aider dans le montage de votre projet couture. Lorsque le vocabulaire le nécessitera, un lien sera proposé pour accéder à nos fiches techniques.

Au pli du tissu

tissu plié en deux, endroit sur endroit, dans le sens du droit-fil la plupart des cas. Le bord du patron pour lequel est indiqué "au pli" est placé au niveau du pli précédemment formé avec le tissu.

Biais

Bande de tissu coupée dans le biais en traçant une diagonale à 45° par rapport à la lisière du tissu.
voir notre rubrique conseils et astuces .

Biais pré-plié

bande de tissu coupée dans le biais dont les bords sont repliés.

Bords non finis

bords de tissus coupés francs

Bords non finis ensembles

bords de tissus coupés francs superposés.

Bride

petit lien

Coutures anglaises

les coutures anglaises se font en deux étapes :

- ➔ Positionner les deux pièces de votre ouvrage, envers sur envers. Piquer à 6mm du bord. Couper les valeurs de coutures de 2/4 mm du bord. Repasser coutures ouvertes, puis couchées vers un côté.
- ➔ Positionner ces deux pièces, endroit sur endroit. Piquer à 7 mm du bord. les valeurs de coutures de la 1er piqure sont prises en sandwich.

Couture nervure

Couture décorative réalisée sur l'endroit du tissu. Plier votre tissu en deux envers sur envers et surpiquer sur l'endroit à quelques mm du bord. Allonger le point de la machine selon le résultat souhaité.
Cette couture peut être facilitée en utilisant le pied S de votre machine et en décalant de quelques millimètres votre aiguille.

Couture de soutien

Coudre sans point d'arrêt. Couture effectuée sur une seule épaisseur de tissu afin d'éviter que le fil se déforme. Cette couture est souvent réalisée sur une emmanchure ou une encolure.

Chaîne et Trame

Les fils de chaîne sont parallèles à la lisière du tissu(dans la longueur du tissu).
Les fils de trame se trouvent perpendiculaires à ceux-ci (dans la largeur du tissu).


Cran

Repère marqué sur la pièce de patron qu'il est nécessaire de reporter sur l'envers tissu.
Les crans sont utilisés pour

- ➔ faciliter l'assemblage de deux pièces.
- ➔ délimiter l'espace de fronces.
- ➔ former un pli
- ➔ indiquer le devant ou le dos au niveau de la tête de manche

Les crans peuvent être reporter de différentes manières :

- ➔ incision au ciseau dans la valeur de couture du tissu.
- ➔ marquer au crayon craie sur l'envers du tissu.



Cranter

couper les valeurs de couture perpendiculaire au bord du tissu, afin libérer la valeur de couture.

Dégager les angles

Couper les valeurs de coutures dans les angles en biseau



Double rentré

Selon les indications du patron, plier le tissu une première fois, envers sur envers, puis plier une seconde fois, toujours sur l'envers.

Double surpiqûre

Sur l'endroit de votre ouvrage, faites une 1ère couture à 2mm du bord et un 2ème à 7mm. Allonger la longueur du point selon le rendu souhaité

Droit-fil du tissu (DF)

Le droit-fil est parallèle au bord du tissu appelé bord lisière. Le droit-fil est annoté sur chaque pièce de patron. Lorsque vous positionnez votre pièce de patron sur votre tissu. Celui-ci doit être parallèle au bord lisière de votre tissu.
Couper un tissu dans le droit-fil permet d'obtenir un tombé impeccable.

Embus

Surplus de tissu entre deux pièces. Le surplus de tissu doit être resorbé(réparti) le long de la couture d'assemblage.
notre conseil : Pour résorber(répartir) l'embus, passer un fil de fronce. Tirer légèrement le fil de canette afin d'ajuster les deux pièces de tissu à coudre.

Enforme

Pièce de tissu, courbe ou arrondie, utilisée pour doubler une encolure, ou une emmanchure.

Fils de fronces

Réaliser deux piqûres droites à la machine sans point d'arrêt et à une longueur maximum .
Piquer une première fois à 5mm du bord du tissu et une seconde fois à 7 mm de la première piqûre.
Laisser dépasser vos fils au début et à la fin du travail. Attraper les deux fils de canette (dessous de l'ouvrage) et tirer délicatement et régulièrement les deux fils pour former les fronces. La couture définitive sera piquée entre les deux fils de fronces. supprimer les fils de fronces apparents.



Finir en mourant

ce terme s'applique principalement à une pince . Pour coudre une pince il est important de préparer la pince en superposant, endroit sur endroit, les deux crans de pince et la ligne de pince jusqu'à sa pointe. Piquer alors la pince jusqu'à la pointe et amener doucement l'aiguille en dehors du tissu dans le prolongement de la pliure du tissu. Continuer à piquer hors du tissu afin de garder une longueur de fils suffisante pour nouer les fils ensemble.

Lisière

Bord latéral d'un tissu, tissé de manière à ne pas s'effilocher. il définit la trame du tissu.

Parementure

Pièce de tissu utilisée pour doubler une partie d'un vêtement autre que l'encolure, et l'emmanchure.

Plis

Plis creux - Plis plats - Plis ronds
voir notre rubrique "Conseils et Astuces" sous l'onglet "Journal" du site.

Rentré de couture :

Plier le bord de tissu de la valeur indiquée sur le patron, envers sur envers.

Repasser coutures ouvertes :

Régler la température de votre fer en fonction du tissu. Repasser avec le fer entre les valeurs de couture. Les valeurs de couture se trouvent de part et d'autre de la couture précédemment réalisée.
Les coutures doivent être repassées au fur et à mesure du travail. Ainsi le résultat sera plus net.



Sous-piqûre

Après avoir réalisé la piqûre d'assemblage du vêtement. Repasser les valeurs de coutures ouvertes puis coucher vers l'enforme ou la parementure. Piquer ces trois épaisseurs à 2 mm de la couture d'assemblage dans la valeur de couture. Sur l'endroit du vêtement la sous piqûre ne sera pas visible.
La sous piqûre permet de maintenir l'enforme ou la parementure vers l'intérieur du vêtement.

Surpiqûre

C'est une piqûre apparente, décorative ou utilitaire (par exemple lorsqu'elle maintient une poche en place sur un vêtement). Elle se fait sur l'endroit du travail. Utilisez un fil de même couleur que le tissu ou pour un effet décoratif plus marqué, utilisez un fil de couleur fantaisie, comme sur du jeans Allonger le point de votre machine de 2 à 4 mm. Si vous utilisez un fil épais, le fil de la canette restera un fil de coton ou de polyester.

***Thermocollant :* ou entoilage thermocollant.**

Tissu tissé ou non tissé que l'on fixera sur l'envers d'une pièce de tissu afin de lui donner une certaine tenue.
La pièce de thermocollant doit être coupée à l'identique à la pièce tissu sans les valeurs de couture. Le tissu thermocollant possède un face lisse et une face granuleuse. Ces points de colles donnent au tissu son aspect granuleux. Placer le côté granuleux du thermocollant sur l'envers de la pièce à entoiler. Presser délicatement à fer chaud sans vapeur afin de fixer le thermocollant. ICl est conseillé de répéter plusieurs fois cette opération.

Valeur de Couture ou marge de couture

mesure ajoutée au patron pour effectuer les coutures (pour la collection de l'Enfant Roi, les marges de couture sont comprises et de 7mm.